

DE

Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white²



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik.
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Prüfzeichen: CE
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA

Art.Nr.	2004.50018.0196	R 18W rund
Art.Nr.	2004.50318.0196	R 18W rund, Design chrom matt
Art.Nr.	2004.50024.0196	R 24W rund
Art.Nr.	2004.50030.0196	R 30W rund
Art.Nr.	2003.50024.0196	Q 24W quadratisch

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: Ø 25.000 Stunden
Leistung: 18W 24W 30W
Lichtstrom: 1500lm 1900lm 2400lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: Direkt
Symmetrie: Symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: Nein
Vorschaltgerät: Keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA Opal
Verschlussart: Schiebefedern

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: CE
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen (Øxh = Durchmesser x Höhe / lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

R 18W, 24W rund	Øxh	330 x 62mm
Q 24W quadratisch	lxbxh	330 x 330 x 70mm
R 30W rund	Øxh	380 x 70mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED svítidlo white²



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.
Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Zkušební značky: CE
Barva: bílá
Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)

E2 číslo:	2004.50018.0196	R 18W kulaté
E2 číslo:	2004.50318.0196	R 18W kulaté, design chrom matný
E2 číslo:	2004.50024.0196	R 24W kulaté
E2 číslo:	2004.50030.0196	R 30W kulaté
E2 číslo:	2003.50024.0196	Q 24W čtvercové

Techn. Data

Typ zdroje:	LED - nelze vyměnit
Životnost:	Ø 25.000 hodin
Výkon:	18W 24W 30W
Světelný tok:	1500lm 1900lm 2400lm
Reprodukce barev:	CRI >80
Barva světelného zdroje:	3000K
Svícení:	Přímé
Symetrie:	Symetrická
Úhel svícení:	120°
Stmívatelné:	ne
Předřadník:	ne
Napětí:	220 - 240V AC
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Ocelový plech
Kryt:	PMMA opál
Uzávěr:	Posuvné příchytky

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK I Připojení ochranného vodiče
Zkušební značky:	CE
Teplotní rozsah:	-15°C na +35°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

(Øxv = průměr x výška / dxšxv = délka/šířka/výška)

R 18W, 24W kulaté	Øxv	330 x 62mm
Q 24W čtvercové	dxšxv	330 x 330 x 70mm
R 30W kulaté	Øxv	380 x 70mm

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

LED svetidlo white²



Nízke úsporné LED svetidlo s modernou optikou.
Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Skúšobná značka: CE
Farba: biela
Materiál: Kov / PMMA

E2 číslo:	2004.50018.0196	R 18W okrúhle
E2 číslo:	2004.50318.0196	R 18W okrúhle, dizajn chrom matný
E2 číslo:	2004.50024.0196	R 24W okrúhle
E2 číslo:	2004.50030.0196	R 30W okrúhle
E2 číslo:	2003.50024.0196	Q 24W štvorcové

Technická data

Typ zdroja:	LED - nedá sa vymeniť
Životnosť:	Ø 25.000 hodín
Výkon:	18W 24W 30W
Svetelný tok:	1500lm 1900lm 2400lm
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Farba svetelného zdroja:	3000K
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	120°
Stmievateľné:	nie
Predradník:	nie
Napätie:	220 - 240V AC
Pripojenie svetidlá:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Oceľový plech
Kryt:	PMMA Opál
Uzáver:	posuvné príchytky

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Skúšobná značka:	CE
Teplotný rozsah:	-15°C na +35°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

(Øxv = priemer x výška / dxšxv = dĺžka/šírka/výška)

R 18W, 24W okrúhle	Øxv	330 x 62mm
Q 24W štvorcové	dxšxv	330 x 330 x 70mm
R 30W okrúhle	Øxv	380 x 70mm

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka LED zidna/stropna white²


Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.
Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena
Zaščita: CE
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA

Št.artikla	2004.50018.0196	R 18W okrogel
Št.artikla	2004.50318.0196	R 18W okrogla, krom mat
Št.artikla	2004.50024.0196	R 24W okrogla
Št.artikla	2004.50030.0196	R 30W okrogla
Št.artikla	2003.50024.0196	Q 24W kvadratna

Elektro

Tip svetilke:	LED - ni zamenljiva
Življenska doba:	Ø 25.000 ur
Moč:	18W 24W 30W
Svetilnost:	1500lm 1900lm 2400lm
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80
Barva svetlobe:	3000K
Izhod svetlobe:	direkt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	120°
Zatemniti:	no
Balast:	none
Napetost:	220 - 240V AC
Priklopne sponke:	sponka 3-polna, max. 2,5mm ²

Ohišje

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	jeklena pločevina
Pokrov:	PMMA opal
Zaključek:	vzmeti

Varnost

Zaščita:	IP 20
Klasa zščite:	SK I Zaščitna povezava prevodnik
Zaščita:	CE
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere

(Øxv = premer x višina / dxšxv = dolžina/širina/višina)

R 18W, 24W okrogla	Øxv	330 x 62mm
Q 24W kvadratna	dxšxv	330 x 330 x 70mm
R 30W okrogla	Øxv	380 x 70mm

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Instalavijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napetost je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

LED nadžbukna zidna/stropna svjetiljka white²



Energetski štedna ravna nadžbukna LED svjetiljka, modernog izgleda.
Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Test: CE
Boja: bjela
Material: čelik / PMMA

Broj art.	2004.50018.0196	R 18W okrugla
Broj art.	2004.50318.0196	R 18W okrugla, krom mat
Broj art.	2004.50024.0196	R 24W okrugla
Broj art.	2004.50030.0196	R 30W okrugla
Broj art.	2003.50024.0196	Q 24W kvadratna

Elektro

Tip lampe:	LED - nije zanjenjiva
Životna doba:	Ø 25.000 sati
Moć:	18W 24W 30W
Svijetlost:	1500lm 1900lm 2400lm
Renderiranje boja:	CRI >80
Boja svetlobe:	3000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	120°
Zatamnjen:	ne
Balast:	nijedan
Napon:	220 - 240V AC
Priklop:	stezaljka 3polna, max. 2,5mm ²

Kućište

Boja kućišta:	bjela
Boja:	lim od čelika
Poklopac:	PMMA opal
Zatvarači:	federi

Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK I Zaštitna priključak vodiča
Test:	CE
Raspon temperature:	-15°C u +35°C

Pribor

Instalacijski material

Mere (Øxv = dijametar x visina / dxšxv = duljina/širina/visina)

R 18W, 24W okrugla	Øxv	330 x 62mm
Q 24W kvadratna	dxšxv	330 x 330 x 70mm
R 30W okrugla	Øxv	380 x 70mm

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

RO

Fisa tehnica

Lampă LED de perete / tavan plata white²



Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.
Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Certificări: CE
Culoare: alb
Material: Oțel / PMMA

Nr. art.	2004.50018.0196	R 18W rotund
Nr. art.	2004.50318.0196	R 18W rotund, model crom mat
Nr. art.	2004.50024.0196	R 24W rotund
Nr. art.	2004.50030.0196	R 30W rotund
Nr. art.	2003.50024.0196	Q 24W pătrat

Electrica

Tipul becului:	Bec LED - nu se poate schimba
Durata de viață a becului:	Ø 25.000 de ore
Putere pe bec:	18W 24W 30W
Flux luminos pe bec:	1500lm 1900lm 2400lm
Culoare lumina:	CRI >80
Temperatura de culoare:	3000K
Iesirea luminii:	direct
Simetrie:	simetric
Grad de proiectie:	120°
Reglarea intensității luminii:	Nu
Echipament de control:	Nu
Tensiune de funcționare:	220 - 240V AC
Conexiunea corpului:	Clemă 3-poli, max. 2,5mm²

Datele carcasei

Culoare:	alb
Material carcasa:	Tablă de oțel
Material capac:	PMMA opal
Felul de închidere:	Soluție cu arc

Tehnica de protecție

Grad de protecție:	IP 20
Clasă de protecție	SK I Conexiune conductorului de protecție
Certificări:	CE
Intervalul de temperatură:	-15°C până la +35°C

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni (Øxa = diametru x adâncime / lxlxa = lungime x lățime x adâncime)

R 18W, 24W rotund	Øxa	330 x 62mm
Q 24W pătrat	lxlxa	330 x 330 x 70mm
R 30W rotund	Øxa	380 x 70mm

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluatului tehnic.

Înainte instalării sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie întrerupta tensiunea de alimentare electrică.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.