

600 Univerzálny silikón

Do interiéru a exteriéru



Materiál

Používanie	Veľmi kvalitná, neutrálne sieťovaná a fungicídmi vybavená silikónová tesniaca hmota s veľmi širokým adhéznym spektrom. Dá sa použiť na spojovacie a pohyblivé škáry v sanitárnej, montážnej oblasti, stavebníctve a na prírodný kameň. Na zasklenie okien a dverí (drevo a plast), tesnenie medzi betónovými a fasádnyimi dielmi. Vhodná na lepenie zrkadiel. Veľmi dobre drží na keramike, prírodnom kameni, kove, dreve, skle, smalte, akrylových vaniach a rôznych plastoch. Veľmi vhodná na opravy, pretože sa dá aplikovať v takmer všetkých oblastiach.
Vlastnosti	Univerzálny maliarsky silikón Modulán sa dá optimálne vyhladiť, nespôsobuje zafarbenie okrajov zóny na prírodnom kameni. Nepodlieha korózii. Tesniaca hmota je odolná proti UV žiareniu, vplyvom počasia a starnutiu, nežltne a neobsahuje rozpúšťadlá. Drží bez základného náteru na veľkom množstve podkladov. Bez zápachu, elastický, odolný proti oderu.

Technické údaje

Surovinová báza	Silikónový polymér neutrálne sieťovanie
Podperná tvrdosť A	cca 25
Teplota zapracovania	+5°C až +40°C
Odolnosť proti teplote	-40°C až +180°C
Doba vytvorenia povlaku	cca 10 - 15 minút (pri 23°C / 50 % relatívna vlhkosť vzduchu)
Doba tvrdnutia	cca 2 - 3 mm za 24 hodín; závislé od teploty a vlhkosti vzduchu.
Povolená celková deformácia	cca 25%
Schopnosť skladovania	neotvorený 18 mesiacov, otvorený 7 dní. Skladovať na chladnom a suchom mieste.
Dosah	5 x 5 mm škára - cca 12 m; 7x7 mm škára – cca 6 m; 10 x 10 mm škára - cca 3 m
Šírka škáry	5 - 25 mm
Farebné odtiene	transparentná, biela, sivá
Veľkosť nádoby	300 ml

Normy a kontroly

	Testované podľa EN 15651 – časť 1: F-EXT-INT-CC; EN 15651 – časť 2: G-CC; EN 15651 – časť 3: XS1; Testované podľa DIN 18545, ISO 846 a ISO 11600
--	---

Zpracovanie

Podklad	Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez tuku a nosný. Slabé nátery a zvyšky starého lepidla alebo tmelu sa musia odstrániť. Na podkladoch so sacími, poróznymi vlastnosťami sa musia adhézne plochy vopred ošetriť alebo spevniť.
Zpracovanie	Narežte kryt na hornom konci nádoby pred závitom. Naskrutkujte hrot nádoby a odrežte šikmým smerom na potrebnú šírku škárovania. Zpracujte univerzálny maliarky Modulán ručnou lisovacou pištoľou alebo pneumatickou pištoľou. V prípade potreby oblepte okraje škáry lepiacou páskou. Nastriekajte tesniacu hmotu na škáry bez dutého priestoru do škáry. Hlbšie škáry sa musia vyplniť vhodným plniacim materiálom. Silikónová tesniaca látka sa môže pred vytvorením povlaku vyhladiť pomocou vhodného nástroja. Nižšie teploty a mokré podklady oneskorujú tvrdnutie. Kvôli množstvu možností aplikácie sa zásadne vyžadujú preventívne pokusy.
Čistenie a ošetrovanie	Odstráňte nadbytočnú tesniacu hmotu a lepiacu pásku okamžite po vyhladení. Vytvrdená tesniaca hmota sa môže odstrániť iba mechanicky. To isté platí pre nástroje.

Upozornenia

Dôležité upozornenia	Nedá sa pretierať. Nepoužívať na stavbu akvárií. Plasty so zlým držaním, ako napr. polyetylén, teflón a asfaltové podklady sú nevhodné ako adhézny podklad. Pri používaní hľadiacich prostriedkov sa musia vznikajúce pásiky vody okamžite po konzervovaní odstrániť. Ak sa vykoná čistenie neskôr, môžu zostať trvalé šmuhy. Pred použitím musíte zaistiť preventívnymi pokusmi znášanlivosť so susednými povrchmi, ako je prírodný kameň a drevo.
Bezpečnostné rady/Označenie	Skladujte na mieste neprístupnom pre deti. Počas zapracovania a sušenia sa postarajte o dobré vetranie. Zabráňte počas zapracovania jedeniu, pitiu a fajčeniu. Pri kontakte s očami alebo pokožkou ihneď dôkladne vypláchnuť vodou. Nevhodné pre oblasti s potravinami alebo pitnou vodou. Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on a 2-butanonoxím. Môže vyvolať alergické reakcie. Poradenstvo pre alergikov na izotiazolinón na telefónnom čísle 00800 / 63333782.

Likvidácia	Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu sa dajú odovzdať na lokálnych zberných miestach na likvidáciu problémového odpadu.
-------------------	--

Stav 07.2016

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488