

## Technický list výrobku

### Krycia fólia s plastovou páskou 2 v 1

#### Číslo výrobku:

57 22 57 6 – 110 cm x 20 m (jadro 10 cm)

#### Balenie

- jednotlivo v strečovej fólii
- dutinka bez potlače
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/ S/CZ/SK/RO



#### Špecifikácia

Elektrostaticky nabitá krycia fólia s plastovou UV stabilnou páskou.

#### Špecifikácia plastovej pásky:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál:          | špeciálna textilná páska |
| Hrúbka:            | 0,30 mm                  |
| Šírka:             | 16 mm                    |
| Lepidlo:           | prírodný kaučuk          |
| Príľnavosť na kov: | > 9 N /25 mm             |
| UV stabilita:      | 3 týždne                 |
| Teplotná odolnosť: | 50°C                     |

#### Špecifikácia fólie:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Materiál:   | HDPE                   |
| Hrúbka:     | ca. 0,007 mm           |
| Vlastnosti: | elektrostaticky nabitá |

#### Použitie

UV stabilná vystužená krycia páska s elektrostaticky nabitou fóliou na rýchle a ľahké zakrytie. Vhodná predovšetkým na použitie v exteriéri.

#### Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásky neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

## Technický list výrobku

### Zakrývací fólie s plastovou páskou 2 in 1

#### Číslo výrobku

57 22 57 6 – 110cm x 20m (jádro 10cm)

#### Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii  
dutinka bez potisku  
8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/ S/CZ/SK/RO

#### Specifikace

Elektrostaticky nabitá zakrývací fólie s plastovou UV odolnou páskou.

#### Specifikace plastové pásky

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál:          | speciální tkaninová páska |
| Tloušťka:          | 0,30mm                    |
| Šířka:             | 16mm                      |
| Lepidlo:           | přírodní kaučuk           |
| Přilnavost na kov: | > 9N /25mm                |
| UV odolnost:       | 3 týdny                   |
| Teplotní odolnost: | 50°C                      |

#### Specifikace zakrývací fólie

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Materiál:   | HDPE                   |
| Tloušťka:   | 0,007mm                |
| Vlastnosti: | elektrostaticky nabitá |

#### Použití

UV odolná vyztužená zakrývací plastová páska s elektrostaticky nabitou fólií pro rychlé a snadné zakrytí. Vhodná především pro venkovní použití.

#### Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny

Wuppertal, 27.11.2015



