



DECOFIT 310ml, 1,6kg, 4kg

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

Lepidlá DECOFIT sú v nasledovných prevedeniach:

Decofit kartuša 310 ml

Decofit v kýblik 1,6 kg

Decofit v kýblik 4 kg



Charakteristika

DECOFIT - Lepidlo na polystyrén je jednozložkové lepidlo na bázi akrylátovej disperzie s plnivami. V priebehu schnutia je bez zápachu, vyznačuje sa rýchlou primármou (okamžitou) pevnosťou. Lepidlo je možné použiť iba v interiéri!

Aplikácia

Lepené diely musia byť suché, odmastené a zbavené prachu. Lepidlo naneste v bodoch alebo jemných pruhoch na jednu z lepených plôch, potom diely pritlačte k sebe. Ťažšie diely s vnútorným napätím fixujte po dobu 24 hod. Nestvrdnuté lepidlo je možné odstrániť vodou, vytvrdené liehom, prípadne mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad:	Biela hustá pasta
Merná hmotnosť:	1,75 g / ml
Doba spracovania:	30 min.
Vulkanizácia:	2 mm / 24 hod.
Pevnosť MPa:	3,50
Zmrštenie:	Menej než 6%
Aplikačná teplota:	-20 až +80°C
Odolnosť UV žiarenia:	Áno
Teplota skladovania:	+5 až +30°C
Doba skladovania:	24 mesiacov
Mastný podklad:	-
Sklo, smalt:	+
Vlhký podklad:	-
Savý podklad:	+
Nesavý podklad:	+
Hliník, oceľ:	+
Olovo, meď:	-
Polykarbonát	+
Ostatné plasty:	+
Dilatačné špáry:	-

UPOZORNENIE

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Inštalácia:

LEPENIE LÍŠŤ



TMELENIE LÍŠŤ



ÚPRAVA LÍŠŤ



Aplikácia lepidla na stropné dosky, rozety, polyuretanové trámy.

