

PECNÝ TMEL

Pecný tmel je mimoriadne kvalitná tmeliaca silikátová pasta, ktorá po vytvrdnutí odoláva teplotám až do 1200°C.

Technické dáta:

Báza	sodný silikát
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Zmrštenie	žiadne
Merná hmotnosť	cca 1,8 g/ml
Teplotná odolnosť	1200°C

**Charakteristika:**

- pripravený na okamžité použitie
- tvorí tvrdú špárovaciu hmotu
- po vytvrdnutí nepraská a nedrobí sa
- odoláva vysokým teplotám až do 1200°C
- neobsahuje azbest

Príklady použitia:

- tmelenie spojov a otvorov v peciach, vykurovacích systémoch, tmelenie roštov atď.
- utesňovanie spojov a otvorov v miestach vysokých teplôt
- inštalácie vykurovacieho systému pecí
- opravy konštrukcií vystavovaných vysokým teplotám

Prevedenie:

Farba: čierna

Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. **Chráňte pred mrazom!**

Podklady: betón, kov, tehly

Stav povrchu: čistý, zbavený prachu, drobiacich sa častíc a mastnoty

Príprava: pre zvýšenie príľnavosti je vhodné povrch navlhčiť vodou

Pracovný postup:

Nanášanie: aplikačnou pištoľou, špachtľou, murárskou lyžicou

Čistenie: vodou

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **pecný tmel**

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

Bezpečnosť a hygiena: Viď. Bezpečnostný list výroku a údaje uvedené na etikete

Poznámka: Mierne zahriatie behom 12 hodín po nanosení tmelu predchádza tvorbe bublín a zlepšuje štruktúru tmelu pre tepelné použitie. Neaplikujte v miestach, kde hrozí stále vystavenie pôsobenou vlhkosťou.