

Technický prospekt



HORNBACH Protišmyková prírasada

- ✓ **pre väčšiu bezpečnosť pri chôdzi**
- ✓ **prípravok do hybridnej lazúry na drevo, farby na cement a podlahy alebo plastového tekutého náteru**

Vlastnosti

Špeciálna prírasada s protišmykovým efektom, ktorá sa jednoducho primieša do hybridnej lazúry na drevo, farby na cement a podlahy alebo plastového tekutého náteru. Vytvára jemne zdrsnený povrch, vďaka čomu znižuje nebezpečenstvo pokĺznutia a pošmyknutia a zaručuje bezpečnú stabilitu, a to aj na vlhkých podlahách. Pre väčšiu bezpečnosť na drevených podlahách, terasách, balkónoch a schodiskách v exteriéroch.

Účel použitia

Pre väčšiu bezpečnosť na drevených podlahách, terasách, balkónoch a schodiskách v exteriéroch.
Používajte výhradne v exteriéroch!

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

-

Výdatnosť

1 plechovka (100 ml zodpovedá 105 g) protišmykovej prírasady postačí na 2,5 l hybridnej lazúry na drevo, farby na cement a podlahy alebo plastového tekutého náteru.

Metóda natierania

Protišmykovú prírasadu pomocou miešacej tyče alebo metličky dobre vmiešajte do lazúry, resp. farby na podlahy. Následne aplikujte za dodržania pracovného postupu. Počas aplikácie často premiešavajte, aby prírasada neklesla na dno.

Pomer miešania:

1 plechovka (100 ml zodpovedá 105 g) protišmykovej prírasady postačí na 2,5 l hybridnej lazúry na drevo, farby na cement a podlahy alebo plastového tekutého náteru.

Dôležité upozornenia

Prepravné kontainery uchovávajúte zavreté a výrobok skladujte tak, aby ste predchádzali náhodnému vznieteniu.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Bezpečnostné pokyny

KRISTOBALIT (OXID KREMIČITÝ)

CAS 14464-46-1

EINECS 238-455-4

Pozor



H373 Môže spôsobiť poškodenie pľúca pri dlhšej alebo opakovanej expozícii pri vdychovaní.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P285 V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

P260 Nevдыхajte prach.

Odstranění

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.