



Bostik

smart adhesives

P 101

Základný náter

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Aj na vlhké podklady
- Do interiéru aj exteriéru

POPIS VÝROBKU

Bostik P 101 je spojivo bez obsahu rozpúšťadiel pre nasiakavé aj nenasiakavé, takisto vlhké, povrchy. **Bostik P 101** vytvára vynikajúcu priľnavosť medzi starými a novými materiálmi.

Častice umelej živice, obsiahnuté v prípravku **Bostik P 101** vytvárajú lepidlivý film, ktorý pôsobí ako spojivo.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre betón, maltu, poter, podklady pre dlažbu, omietku, drevotlákované a sadrokartónové dosky, mramor, asfaltové podklady atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ošetrovaná plocha musí byť stvrdnutá a čistá, ale nie bezpodmienečne suchá. Neošetrované plochy zakryte, je nutné zabrániť zaneseniu tekutiny.

SPRACOVANIE

Bostik P 101 nanášajte štetcom, valčekom alebo rozstrekovačom, kým nebude povrch nasýtený.

V závislosti na počasi vytvorí prípravok **Bostik P 101** cca po 30 minútach lepidlivý film, na ktorý možno nanášať čerstvú maltu, omietku, poter, betón, asfalt alebo tesniace povlaky.

Plochy ošetrované prípravkom **Bostik P 101** je nutné až do vytvrdnutia chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami slnečného žiarenia (zakryť).



SKLADOVANIE

Bostik P 101 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú nalievať späť do obalu.

Bostik P 101 má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

1 liter, číslo tovaru 30836201

5 litrov, číslo tovaru 30836211

10 litrov, číslo tovaru 30836219

GISCODE

D1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Základný náter na disperznej báze bez obsahu rozpúšťadiel
Farba	Mliečno biely
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 0,2 l/m ² , v závislosti na nasiakavosti podkladu
Čistenie náradia	ihneď po použití vodou, po vytvrdnutí mechanicky



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

