

Technický prospekt



HORNBACH StyleColor Selection bez obsahu konzervačných látok **Interiérová tónovaná farba, matná**

- ✓ **NAJVYŠŠIA KVALITA**
- ✓ **extrémna odolnosť**
- ✓ **vysoká sýtosť farieb**

Vlastnosti

So StyleColor Selection vstúpi do vášho domova farba, s ktorou sa ponoríte do sveta nových farebných dimenzií.

Elegantná matná disperzná farba bez obsahu konzervačných prostriedkov, pripravená priamo na použitie na nátery stien v interiéroch. Vysoko kvalitná receptúra s obsahom výberových farebných pigmentov, ktoré sú zárukou vysokej sýtosti farieb, ako aj vynikajúcej stálosti farby. Tento exkluzívny výrobok sa vyznačuje perfektnou krycou schopnosťou a extra matným povrchom. Jednoduché spracovanie. Výsledkom použitia farby Selection je trvanlivá a odolná plocha, farba je riediteľná vodou a priedušná.

- nadštandardná brilancia farieb
- vzácne pigmenty
- jednoduché spracovanie
- Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2 podľa EN 13300

Účel použitia

V interiéri.

Vhodná na vnútorné omietky - sadrové i disperzné, ako aj na sadrokartón, reliéfne alebo štruktúrované tapety, sklovláknité tapety alebo tiež na pretieranie nepoškodených, matných starých náterov na disperznej báze.

Farebný odtieň

Tento produkt je k dostaniu v rôznych farebných odtieňoch.

Stupeň lesku

Elegantne matná

Obsiahnuté látky

Polyvinyl-acetátová disperzia, akrylátová disperzia, titánová beloba, mastenec, mramorová múčka, kaolín, kremenná múčka, sľuda, kyselina kremičitá, pomocné látky.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Výdatnosť

1 liter stačí až na 8 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 4 – 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, striekacia pištoľ.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Spracovanie

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky musia byť minimálne 4 týždne preschnuté. Kritické a vysoko savé podklady ošetríte vhodnou hĺbkovou penetráciou. V prípade potreby základný náter nanášajte nariadený vodou do max. 10 %, pred použitím dobre premiešajte. Farbu StyleColor Selection nanášajte v 1 – 2 náteroch, pomocou štetca alebo valčeka spôsobom mokry do mokrého.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri použití viacerých balení toho istého farebného odtieňa ich obsah pred začiatkom nanášania navzájom premiešajte. Pri aplikácii z viacerých vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam!

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Odstráňte obsah/obal odevzdajte na miesto na uloženie nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.