

Technický prospekt



HORNBACH Krycia Farba Na Drevo

- ✓ **12-ročná dlhodobá ochrana***
- ✓ **vysoká stálosť farebného odtieňa**
- ✓ **dlhodobá elastická**

Vlastnosti

Vysoko krycia dekoratívna farba na drevo na báze vody s extrémne vysokou odolnosťou proti poveternosti. Disponuje vysokou stálosťou farebného odtieňa, odpudzuje nečistoty a vodu, odoláva zrážkovej vlhkosti, poskytuje vysokú ochranu proti UV žiareniu, je priedušná, nesteká a neodstrekuje. Je trvale elastická, ani v chlade nepraská a neodlupuje sa. Zostáva dekoratívna a odolná proti poveternosti až 12 rokov.*

*12-ročná dlhodobá ochrana: V závislosti od konštrukcie, poveternostnej záťaže a pigmentácie náteru. Zároveň platia nasledujúce predpoklady: Je nutné rešpektovať zásady konštruktívnej ochrany dreva. Náter je nutné naniesť podľa nižšie popísaných pokynov v dostatočnej rovnomernej hrúbke vrstvy na správne predbežne upravený a základným prostriedkom ošetrený podklad. Pri plochách, ktoré sú vystavené silnému pôsobeniu poveternosti a vlhkosti je prípadne nutné počítať s kratšou trvanlivosťou.

Účel použitia

Ideálne na drevené stavebné dielce v exteriéri, ktoré nie sú rozmerovo stále, napr. prvky zatienenia a plotové prvky, záhradné domčeky, garáže, drevené fasády, obklady balkónov, strešné podhľady, hračky. Nevhodné na nábytok, okná, dvere a vodorovné plochy, ako sú podlahy.

Farebný odtieň

Biela, striebornosivá, švédsko červený, zelená, šedomodrý, červenohnedý, hnedá, tmavohnedá, čierna, anthracit RAL 7016.

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, sulfát bária, organické a anorganické pigmenty, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 50 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 130 g/l (kategória A/d od roku 2010).

GIS-kód

-

Označenie

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá. Ochrana proti UV žiareniu.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 13 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 12 hodinách. Plne zaschnuté po cca 24 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, striekacia pištoľ. Pre aplikáciu striekaním rozriediť vodou na potrebnú viskozitu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, nemastný a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Odlupujúce sa staré nátery bezo zvyšku odstráňte. Intaktné staré nátery zbrúste, silno zvetrané staré nátery zbrúste až na zdravé drevo. Neošetrené drevo s inklináciou k zmodreniu (ihličnany, beľové drevo) vopred ošetríte impregnačným základom na drevo firmy Hornbach. Ak sa chystáte aplikovať niektorý zo svetlých odtieňov krycej farby na drevo, ošetríte povrch vopred izolačnou farbou firmy Hornbach, aby ste zabránili prenikaniu v dreve obsiahnutých látok na povrch.

Pred použitím dobre zamiešajte. Na takto predbežne ošetrené plochy naneste dve vrstvy krycej farby na drevo.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najrýchlejšie. Pri aplikácii z viacerých vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam! Konečný farebný odtieň bude docielený až v suchom stave.

Bezpečnostné pokyny

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. Pri brúsení používajte prachový filter P2.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/hmly.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odstranění

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.