

Technický prospekt



HORNBACH Tekutý Raufaser

- ✓ štruktúrny efekt v jednom kroku
- ✓ stredná zrnitosť
- ✓ jednoducho valčekom

Vlastnosti

Matná disperzná farba na steny/stropy so štruktúrnym efektom pre vnútorné použitie.

- tekutý Raufaser sa jednoducho naniesie valčekom na stenu
- zodpovedá drevovláknitej tapete so strednou zrnitosťou
- je vysoko krycí
- priehľadný
- neobsahuje rozpúšťadlá

Účel použitia

Hodí sa na omietky, sadru, drevovláknité dosky a taktiež na pretieranie matných neporušených starých náterov na disperznej báze. Nie je potrebné tapetovať.

Farebný odtieň

Biela.

Raufaser môžete tónovať max. do 10 % tónovacími farbami alebo upraviť jeho odtieň v miešacom centre farieb v Hornbachu.

Stupeň lesku

Matný

Obsiahnuté látky

Polyvinyl-acetát disperzia, titánová bieloba, drevené triesky, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter (cca. 1,5 Kg) stačí na cca 4 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu. Presnú spotrebu zistíte na základe skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabývajú používateľa povinnosťou vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Náter je možné pretierať po 3-4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Pred použitím dobre premiešajte. Tekutý Raufaser nanášajte plynule maliarskym valčekom a rovnomerne roztierajte. Veľké plochy spracujte naraz bez prestávky. Občas farbu premiešajte, aby sa zrnká neusadzovali na dne. Raufaser môžete tónovať max. do 10 % tónovacími farbami alebo upraviť jeho odtieň v miešacom centre farieb v Hornbachu.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii z viacerých vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam!

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevychutajte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 4 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.