

Technický prospekt



HORNBACH StyleColor Číry lak ku kriedovým farbám mat

- ✓ nezapácha
- ✓ odolný proti nárazom
- ✓ vodouriediteľný

Vlastnosti

Vysoko kvalitný jednozložkový číry lak na akrylovej báze, bez zápachu, s vysokou odolnosťou voči oderu, určený do interiéru. Tento číry lak je mimoriadne odolný a vysoko zaťažiteľný. Jeho mimoriadna odolnosť voči nárazom a poškrabaniu, rovnako ako jeho voduodpudivé vlastnosti z neho robí dokonalú ochranu mechanicky namáhaných kusov nábytku a ďalších drevených plôch. Konečným ochranným náterom čírym lakom získajú povrchy ošetrené kriedovou farbou ochranný film, ktorý umožňuje ich následné čistenie.

Účel použitia

V interiéru.

Ideálny na drevený nábytok a drevené povrchy, napríklad dvere či nábytok. Veľmi dobre sa hodí aj ako konečná ochranná vrstva pre povrchy a nábytok natreté kriedovou farbou.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, voda, glykoéter, silikáty, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý.

Odolnosť voči svetlu

-

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 8 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Povrch je zaschnutý po cca 1 – 2 hodinách. Pretierateľný po cca 6 hodinách. Zaschnutý po cca 24 hodinách. Plná zaťažiteľnosť po cca 1 týždni. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček.

Čistenie náradia

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %.

Pred použitím dobre premiešajte. **Aplikácia na kriedovú farbu:** Staršie a odlupujúce sa nátery, jednotlivé vrstvy vosku a iných ochranných prostriedkov dokonale odstráňte (mechanicky alebo chemicky). Na povrch, ošetrovaný kriedovou farbou, po úplnom zaschnutí pomocou špeciálneho štetca/valčeka na vodouriediteľné laky naneste prvý náter čírym lakom. Prvú vrstvu nechajte 6 hodín schnúť, až potom nanášajte druhú vrstvu číreho laku.

Aplikácia na surové drevo: Povrch dreva obrúste dohladka a očistite ho od prachu. Následne v odstupe 6 hodín naneste pomocou špeciálneho štetca/valčeka na vodouriediteľné laky dva nátery čírym lakom. Povrch obrúste jemným brúsnym papierom (zrornosť 240) a dokonale ho očistite od prachu. Napokon naneste záverečnú vrstvu laku.

Na zaručenie optimálnej príľnavosti prvej, resp. druhej vrstvy laku odporúčame povrch prebrúsiť jemným brúsnym papierom (so zrornosťou 240) a následne dokonale očistiť od prachu.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 60 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 140 g/l (kategória A/i od roku 2010). Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421248708111. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Zneškodnite obsah/nádoby v zberni nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.