

Technický prospekt



HORNBACH Olej Na Drevo Plus

- ✓ stačí nanieť len 1 vrstvu
- ✓ intenzívna dlhodobá ochrana s odperlovacím efektom
- ✓ impregnácia dreva do hĺbky
- ✓ proti zosiveniu, vysúšaniu a praskaniu

Vlastnosti

Impregnujúce ošetroenie olejom na báze rozpúšťadla určené špeciálne pre drevo. Spoľahlivá dlhodobá ochrana proti poveternosti a UV žiareniu vďaka vysokému podielu sušiny – až 52 %. Voda jednoducho odperlí, napriek tomu olej ponecháva pôry otvorené, je priedušný a reguluje vlhkosť. Dodáva povrchom mimoriadnu robustnosť, odpudzuje nečistotu a je trvale pochôdzny, chráni drevo pred vysúšaním, zabráňuje siveniu, znižuje tvorbu prasklín a neodlupuje sa. Optimálne na oživenie farebného tónu dreva, zdôrazní prirozenú kresbu dreva (zvýrazní textúru). Ľahko a rýchlo sa nanáša: Na dokonalú ochranu stačí jeden náter.

Účel použitia

Ideálne na vhodné na neošetrené alebo už naolejované nasiakavé drevo bangkrai v exteriéri, napr. na záhradný nábytok, terasové podlahy, balkóny, nádoby na rastliny a pod. Možno použiť aj na iné druhy tvrdého dreva v exteriéri.

Farebný odtieň

Tento produkt je k dostaniu v rôznych farebných odtieňoch.

Stupeň lesku

-

Obsiahnuté látky

Alkydová živica, ľanový olej, organické a anorganické pigmenty, pomocné látky.

Označenie

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá.

Riediaci prostriedok

Používať neriedený.

Výdatnosť

1 L stačí na cca 22 m² pri jednom nátere podľa nasiakavosti a charakteru dreva. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skôršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľný po cca 24 hodinách. Vyschnutie podľa poveternosti cca za 1 týždeň. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť. Počas prvých 36 hodín nesmie drevo prísť do kontaktu s vlhkostou.

Náradie

Štetec, valček, bavlnená utierka.

Čistenie náradia

Okamžite po použití náradie umyte v prostriedku na čistenie alebo v terpentínej náhrade.

Metóda natierania

Podklad musí byť nasiakavý, čistý, suchý, nosný a bez stôp prachu a mastnoty. Staré vosky a nátery uzatvárajúce pory odstráňte. Vlhkosť dreva by nemala byť vyššia než 15 %. Staré drevo, drsné a ohobelované povrchy obrúste brúsnym papierom so zmitošou 120. Silno zvetrané povrchy zbrúste až na zdravé drevo.

Olej na drevo pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte. Občas premiešajte aj počas aplikácie.

1. krok: Neredený olej nanášajte v rovnomerne tenkej vrstve v smere kresby dreva, kým je drevo schopné olej absorbovať.

2. krok: Po cca 15 min. odstráňte bavlnenou handričkou prebytočný olej, ktorý sa neviakol. Na ploche nesmie zostať stáť žiadny neviaknutý olej. Nechajte dobre preschnúť (24 hod.). V prípade potreby opakujte náter, kým nie je drevo nasýtené. Na drevo, ktoré už bolo ošetrené olejom, stačí spravidla 1 náter.

Dôležité upozornenia

Neaplukujte v prípade priameho dopadu slnečných lúčov a pri teplote pod +10 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Uchovávajte v chlade, ale chráňte pred mrazom a slnečnými lúčmi v dobre uzavretej nádobe, nie spolu s potravinami a krmivom. Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam!

Nezabudnite: Tkanina nasiaknutá výrobkom sa môže sama vznietiť (v dôsledku obsahu ľanového oleja). Preto ju uchovávajte v pevne uzavretých ohňovzdorných plechových obaloch alebo ju pred odhodením nechajte rozloženú vyschnúť na vzduchu (vonku).

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 700 g/l. Medzná hodnota EÚ činí 700 g/l (kategória A/f od roku 2010).

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Uchovávajte v chlade, ale chráňte pred mrazom a slnečnými lúčmi v dobre uzavretej nádobe, nie spolu s potravinami a krmivom.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skôršie verzie platnosť.