

Technický prospekt



HORNBACH 2v1 Základný impregnačný náter na drevo

- ✓ hlboko prenikajúce účinné látky pre optimálnu ochranu proti zamodreniu biela, matná
- ✓ riediteľný slabý
- ✓ zápach vodou

Vlastnosti

Používajte iba podľa návodu na etikete! Používať len na ochranu dreva. Impregnačný základ na drevo v exteriéri je hotová impregnácia na vodnej báze pre súkromných užívateľov k ochrane dreva vo vonkajšom priestore proti zafarbeniu dreva a drevokazným hubám. Nie je vhodná na ochranu dreva v priamom kontakte so zeminou alebo vodou.

Účel použitia

Používať len v exteriéri!

Ideálna pre: surové a tlakovo impregnované, modraním ohrozené dreviny, prevažne ihličnaté dreviny, vo vonkajšom prostredí, napr. smrek, jedľa, oregon-pínia, splintové drevo z dubu, borovice, smrekovca, červeného meranti, duglasky atď.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

-

Obsiahnuté látky

Emulzia alkydovej živice, pomocné látky, voda.

Registračné číslo:

SK12-MRS-001-001/1979/11/1

Spôsob aplikácie, spôsob nanášania

Impregnačný základ na drevo v exteriéri je hotová impregnácia na vodnej báze k ochrane dreva. Pre súkromných užívateľov: Natieranie, valčekovanie.

Doba schnutia

Približne 24 hodín. Táto čakacia doba sa má dodržať aj pri nanesení krycej vrstvy.

Množstvo náteru

Nanášané množstvo: 180 – 220 ml / m². Pred použitím dobre premiešať. Pri použití dreviny impregnovanej s 2v1 Základný impregnačný náter na drevo vo vonkajšom priestore sa má okrem toho naniesť krycia vrstva. Aplikácia krycej vrstvy sa má realizovať podľa odporúčenia výrobcu.

Náradie

Štetec

Čistenie náradia

Okamžite po použití s vodou a s jemným pracím prostriedkom (mydlom).

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Bezpečnostné pokyny

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, propikonazol (ISO), reakčná hmota z 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 30 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Registračné číslo: SK12-MRS-001-001/1979/11/1

Fungicídy a účinné látky: 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, CAS# 55406-53-6, 7,5 g/l; propikonazol (ISO), CAS# 60207-90-1, 2,4 g/l

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla P234 Uchovávať iba v pôvodnom balení. P405 Uchovávať uzamknuté. P235 Uchovávať v chlade.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

Skladovanie

V pevne uzatvorenej nádobe chránenej proti mrazu. Minimálna doba trvanlivosti pri bežnom uskladnení: dva roky od dátumu výroby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.