

Technický prospekt



HORNBACH Izolačná Základová Farba

- ✓ nedochádza k presakovaniu látok obsiahnutých v dreve
- ✓ chráni pred škvrnami a žltnutím
- ✓ spoľahlivo kryje

Vlastnosti

Špeciálny základ na báze vody. Zabraňuje presakovaniu látok obsiahnutých v dreve, izoluje nečistoty podkladu. Je vysoko účinný, spoľahlivo kryje a chráni tak nasledovné, najmä svetlé nátery pred sfarbením. Je systémovo zosúladený s farbou na drevo, akrylátovými lakmi a disperznými farbami Hornbach.

Účel použitia

Ideálne na drevo v exteriéroch, predovšetkým na drevá s vysokým obsahom látok (napr. dub, mahagón), ktoré by mali dostať svetlý záverečný náter, napr. záhradné domčeky, ploty, drevené stavebné diely, drevené fasády. Možnosť použitia i ako prednáter pred prípravkom Hornbach Stop-Flek na steny a stropy v interiéroch.

Farebný odtieň

Biela

Stupeň lesku

-

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, voda, aditíva, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión.

GIS-kód

-

Označenie

-

Riediaci prostriedok

Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 11 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Po 1. nátere nechajte 6 až 8 hodín schnúť, než začnete nanášať 2. náter. 2. náter nechajte schnúť cca 12 hodín, potom ho môžete pretrieť. Časy schnutia sú udávané s platnosťou pre teplotu 20 °C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu dobu schnutia predĺžiť.

Náradie

Štetec na akrylátové farby, lakovací valček, striekacia pištoľ. Pre aplikáciu striekaním rozriediť vodou na potrebnú viskozitu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý a nosný. Uvoľnené, odlupujúce sa staré nátery odstráňte. Surové a tlakovo impregnované drevo náchylné na modranie najprv ošetríte príslušným impregnačným náterom.

Pred použitím dobre zamiešajte. Pre optimálny izolačný účinok naneste 2 vrstvy izolačnej základovej farby. Po 1. nátere dodržte dobu schnutia 6 až 8 hodín, až potom začnite nanášať 2. náter. Počas aplikácie a schnutia sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 30 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/g od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.