

Technický prospekt



HORNBACH Prokeran

- ✓ vysoko odolná, matná špeciálna disperzná farba
- ✓ odolná voči efektu počarbania a vylešteniu
- ✓ extrémna odolnosť proti poškriabaniu a oteru

Vlastnosti

Matná, veľmi odolná špeciálna disperzná farba na extrémne necitlivé a čistiteľné nátery stien a stropov v interiéri.

Keramický efekt:

Špeciálne tmely na báze akrylátu, keramické suroviny a hodnotné pigmenty vytvárajú spolu odolný povrchový film, ktorý je extrémne odolný proti mechanickému zaťaženiu. Matný film náteru je odolný proti oderu ako latexová farba, bez toho, aby sa tvorili lesklé miesta, alebo sa stratil matný vzhľad. Náchylnosť tmavých farebných odtieňov zanechávať biele stopy po škrabancoch a oderoch (efekt počarbania) sa výrazne znižuje.*

- extrémne dobrá čistiteľnosť
- odolná voči efektu počarbania a vylešteniu
- matná a odolná proti oderu
- bez toho, aby sa tvorili lesklé miesta, alebo sa stratil matný vzhľad
- ideálna pre intenzívne farebné odtiene
- vysoko krycia
- ľahko aplikovateľná

*Odolnosť proti poškriabaniu, umývateľnosť a odolnosť náteru stien a stropov farbou Prokeran sa vzťahuje na obvyčajné, normálne javy opotrebovania obývacieho priestoru, ako i mechanické vplyvy zvyčajným používaním. Hrubé, alebo vedome spôsobené poškodenia sú z tohto vylúčené.

Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	trieda 2	Pri výdatnosti pribl. 5 m ² /l
Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 1	Vysoko oderuvzdorná

Účel použitia

V interiéri.

Vhodná na všetky obvyklé interiérové omietky, sadry, sadrokartón, štruktúrované tapety, drsné vláknité tapety a tapety zo sklenej tkaniny, apod. Na pretieranie neporušených matných a lesklých starých náterov na báze disperzie.

Perfektná na steny v žiarivo bielej alebo v silných farebných odtieňoch, napr. v obývačke, detskej izbe, kuchyni, dielni.

Ideálna na frekventované a silne namáhané priestory, napr. vo verejných budovách, školách, škôlkach.

Upozornenie: Nenanášajte na drevo!

Farebný odtieň

Biela.

Tónovanie je možné v centre miešania farieb Hornbach.

Netónujte prosím farby plnými a tónovacími farbami!

Stupeň lesku

Matná

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, titánová beloba, kaolín, silikátové výplne, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión.

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

Hrubé omietky výdatnosť v porovnaní (Orientačné hodnoty pre 1 l pri jednorázovom nátere):

Hladké omietky	neopracovaná plocha	6 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	6,5 m ²
Sadrokartón	neopracovaná plocha	5,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	6 m ²
Pestrukta	neopracovaná plocha	5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	5,5 m ²
Sklenná tkanina	neopracovaná plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	5 m ²
Hrubá omietka	neopracovaná plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	5 m ²

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 24 hodinách. K úplnému zaschnutiu dochádza po 28 dňoch. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť. Po úplnom vyschnutí náteru môžeme na povrch písať kriedou.

Náradie

Štetec, valček.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Odlupujúce sa staré nátery predtým odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky musia byť minimálne 4 týždne preschnuté. Kritické a vysoko savé podklady ošetríte špeciálnou hĺbkovou penetráciou Hornbach alebo akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Pred použitím dobre premiešajte. Aby ste dosiahli požadovanú odolnosť, naneste dva nátery farby Prokeran. Na základný náter môžete biely Prokeran zriediť až do 5 % vodou.

Krycí náter nanášajte neriedený.

Medzi nátermi je nutné dodržať dobu schnutia 24 hodín.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii náteru z viacerých nádob dbajte na rovnaké výrobné číslo materiálu.

Upozornenie: Pri pretieraní akrylátových vyplňovacích hmôt môže dochádzať k praskaniu náteru alebo farebným zmenám, vďaka vyššej pružnosti týchto látok.

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné re-spirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421248708111. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajú mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.