

Technický prospekt



HORNBACH Tónovacia farba

- ✓ plný tón
- ✓ jednoducho sa spracováva
- ✓ vysoká krycia schopnosť

Vlastnosti

Vhodná na tónovanie vnútorných, fasádnych a latexových farieb a dekoratívnych omietok na báze disperzie.

- neobsahuje rozpúšťadlá pre vnútorné i vonkajšie použitie
- pre vnútorné i vonkajšie použitie

Overené podľa EN 13300:

Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 2	Odolná proti oderu
-------------------------------	----------	--------------------

Účel použitia

Používa sa na drevovláknité tapety, vnútorné a vonkajšie omietky, betón, sadrokartónové dosky atď.

Farebný odtieň

K dispozícii rôzne odtiene. Všetky odtiene sú navzájom miešateľné.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Polyvinyl-acetát, pigmenty, plnidlá, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočenatý.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

pre vnútorné i vonkajšie použitie

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter (cca 1,3 kg) stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: Každú vrstvu je možné pretierať po 3-4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, rozprašovací prístroj.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabývajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúce sa staré nátery dopredu odstráňte. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovou penetráciou Hornbach.

Pred použitím dobre pretrepte. Tónovaciu farbu dobre zamiešajte do tónovanej farby. Dodržujte smernice pre úpravu podkladu a spracovanie farby, ktorá sa tónuje. Pre základný náter nariedte farbu max. do 5 % vodou.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri aplikácii striekaním sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.