

Technický prospekt



HORNBACH Lazúra na drevo interiérová

- ✓ vodoodolná, omývateľná, odolná
- ✓ pre pekný, chránený drevený povrch
- ✓ ideálna na nábytok



www.blauer-engel.de/uz12a

Vlastnosti

Dekoratívna ošetrojúca ochranná lazúra na drevo na prírodnej báze s vynikajúcimi vlastnosťami pri aplikácii a s mimoriadnym rozlevom. Postačuje raz natrieť. Pre hodvábne lesklé, omývateľné plochy odolné proti opotrebovaniu. Vodoodolná s odperlovacím efektom, odolnosť proti mechanickému zaťaženiu a zvyčajným chemikáliám používaným v domácnosti. Príjemná, jemná aróma vďaka obsahu prírodných olejov a voskov. Lazúrované drevené povrchy sa po zaschnutí nezlepujú.

Bezfarebnú interiérovú lazúru do obytných priestorov možno tónovať vo vami požadovanom farebnom odtieni v centre miešania farieb Hornbach.

Účel použitia

Ideálne na všetky drevené plochy v interiéri. Perfektné na obloženie stien a stropov, nábytok, hračky, police, skrine atď.

Farebný odtieň

Bezfarebný, borovica, dub, teak, mahagón, orech, palisander, biela.

Bezfarebnú lazúru si môže te nechať natónovať v požadovanom farebnom odtieni v miešacích centrách Hornbach.

Stupeň lesku

Zamatovo

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, včelí vosk, ľanový olej, anorganické pigmenty, voda, aditíva, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 14 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 12 hodinách. Plne zaschnuté po cca 24 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Náradie

Mäkký lazúrovací štetec, lazúrovací valček s krátkym vlasom, striekacia pištoľ, štetka na nátery podláh.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, nemastný a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Drevo s obsahom živice či zvyškov masnoty opláchnite roztokom univerzálneho rozpúšťadla. Staré odlupujúce sa nátery odstráňte.

Pred použitím dobre zamiešajte. Interiérovú lazúru nanášajte nezriedenú v tenkej a rovnomernej vrstve v smere kresby dreva. Spravidla postačuje jeden náter. Pri dreve s veľkou absorpčnou schopnosťou môže byť potrebný 2. náter. Výsledný farebný odtieň sa dosiahne až po preschnutí.

Pri natieraní drevených podláh zriedte prvý náter cca 10 % vody. Podlahu, ktorá bola ošetrovaná lazúrou, musíte po preschnutí pretrieť parketovým lakom firmy Hornbach.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam!

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné re-spirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 130 g/l (kategória A/e od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Pri brúsení používajte prachový filter P2. Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P303+P362 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.