

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Vyhlazovací přípravek pro dokončení povrchu těsnicích tmelů po aplikaci

OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Smooth Silicone je inovativní přípravek ve vodním roztoku vhodný pro všechny druhy těsnicích tmelů (acetátové, neutrální, polyuretanové, ad.). Usnadňuje konečnou úpravu těsnicího tmelu po aplikaci a přispívá k dosažení hladkého a kompaktního povrchu bez prohlubní, které by mohly způsobovat ulpívání nečistot a budoucí tvorbu plísní. V kombinaci se speciálními těsnicími tmely (jako je **Mapesil AC** nebo **Mapesil LM**), zvyšuje tento výrobek jejich odolnost proti plísním, jelikož umožňuje dosáhnout povrchu bez pórů.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Smooth Silicone je speciální přípravek ve vodním roztoku, který usnadňuje dokončení výplně pružných spár zhotovených s použitím různých typů těsnicích tmelů (acetátové i neutrální silikony, polyuretanové tmely, ad.). Nezanedbává zbytky a lze ho aplikovat na většinu povrchů běžně používaných ve stavebnictví (keramické obklady a dlažby, přírodní kámen, skleněná mozaika, atd.).

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu široké řady materiálů, které jsou na trhu k dispozici, doporučujeme vždy provést předběžný test na málo viditelném místě pro posouzení kompatibility ošetřovaného povrchu s čističem před aplikací na celou plochu

ZPŮSOB POUŽITÍ

Výrobek je připravený k okamžitému použití a není třeba ho ředit vodou. Po aplikaci těsnicího tmelu před vytvořením povrchového filmu nastříkejte **UltraCare Smooth Silicone** na spáru. Potom povrch vhodným nástrojem uhladíte.

SPOTŘEBA

S 0,75 l výrobku **UltraCare Smooth Silicone** lze dokončit až 350 běžných metrů těsnicího tmelu. Spotřeba je silně závislá na typu tmelu a šířce spáry určené k dokončení.

BALENÍ

UltraCare Smooth Silicone se dodává v lahvích s rozprašovačem 0,75 l.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Smooth Silicone lze skladovat až 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.cz

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Použití:	roztok pro dokončení povrchu těsnících tmelů
Konzistence:	tekutina
Barva:	transparentní
Zápach:	charakteristický
Hustota (g/cm ³):	1,00
pH:	10,3

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com, www.mapei.it nebo www.mapei.cz,

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.