


23130 KSD-T2 275/40 1P

Prepätová ochrana

5905339231307



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Norma: PN-EN61643-1

Šírka [mm]: 17.5

Výška [mm]: 91

Hĺbka [mm]: 68

Počet polí: 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T2 (C)

Počet modulov: 1

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 40kA

Napätňová úroveň ochrany U(p): ≤1,3kV

Parametre zvyškového prúdu I_{pe}: 30μA

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 40

Predpokladaný skratový prúd I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Stupeň IP: 20

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 12

Počet kusov v hromadnom balení: 168

Čistá kusová hmotnosť [g]: 94

Gramáž [g]: 124.58

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 20.92944

Šírka kartónu [cm]: 50

Výška kartónu [cm]: 50

Dĺžka kartónu [cm]: 50

Objem kartónu [m³]: 0.125

23130 KSD-T2 275/40 1P

Prepätová ochrana