



MIX A938 SPLIT

ODBEDŇOVACÍ OLEJ

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabraňuje přilnutí betonu k bednění
- Pro hladší betonový povrch
- Bez vosků a silikonů

POPIS VÝROBKU

MIX A938 SPLIT je separační prostředek bez rozpouštědel, který nelze mísit s vodou. Je úsporný ve spotřebě a biologicky snadno rozložitelný. Nezbarvuje povrch betonu.

OBLASTI POUŽITÍ

MIX A938 SPLIT Vhodný pro všechny druhy bednění používané v pozemním a podzemním stavitelství, pro nesavá nebo málo savá bednění (povrchy bednění z fenolové pryskyřice aj.) a rovněž pro celoplastové a plasty povrstvené povrchy bednění.

ZPRACOVÁNÍ

MIX A938 SPLIT se nanáší nástřikem, štětcem nebo válečkem. Při odborném použití neovlivňuje **MIX A938 SPLIT** negativně další opracování betonového povrchu (omítka, keramika, tapeta, barva).

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Udržujte mimo dosah dětí. Nepoužitá množství nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

LIKVIDACE

Zbytky výrobku se musí předat k likvidaci na sběrná místa škodlivých látek. Obal zbavený zbytků recyklujte.

SKLADOVÁNÍ

MIX A938 SPLIT V originálním uzavřeném obalu při teplotě -30 °C až +40 °C je minimální trvanlivost 36 měsíců.



ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l, číslo zboží 30621774

GISCODE

BTM 10

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Podmínky zpracování	Použití od +5 °C do +60 °C
Spotřeba	Podle použití
Dichte	Hustota
Bod vzplanutí	>120°C
Viskozita	30 mm ² /s (20°C) 10,5 mm ² /s (40°C)



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de