



# GRIP B501 BITUMEN

## ASFALTOVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pre nasledujúce asfaltové izolácie a pásy
- Vysokokvalitné spojivo
- Bez obsahu rozpúšťadiel

#### POPIS VÝROBKU

**GRIP B501 BITUMEN** je špeciálne bitúmenové spojivo pre asfaltové pásy, nátery a utesnenie, zvlášť určený pre **BLOCK B515 TERRA 1K** a **BLOCK B525 TERRA 2K**.

**GRIP B501 BITUMEN** je tekutý bitúmenový náter s veľmi dobrou schopnosťou prieniku do nasiakavých podkladov.

#### OBLASTI POUŽITIA

Vhodný pre všetky bežné materiály ako betón, pórobetón, malta, vápennopieskové tehly, ľahký betón a duté betónové tvárnice, vápenná a cementová omietka atď.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť hladký, pevný, suchý a nosný, t.j. zbavený prachu, téru, smoly, oddebnovacieho oleja, nečistôt, starých náterov alebo vrstiev, ktoré by narušovali príľnavosť. Kontrolu je potrebné vykonať prejdением plochou dlane cez povrch. Pritom sa nesmú uvoľniť časti z povrchu, ani ruka sa nesmie silno zašpiniť. Pomocou testu poškrábaním skontrolujte nosnosť, chybné miesta a dutiny v podklade. Uvoľnené murivo a škáry, trhliny, dutiny a chybné miesta opravte pomocou prípravku **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**, alebo **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**. Pred ďalším spracovaním nechajte stuhnúť. Na podklade nesmú byť ostrapy alebo nerovnosti s ostrými okrajmi. Prípadné ostrapy a ostré okraje odstráňte. Podklad musí byť suchý.



#### SPRACOVANIE

Na prechode od vodorovných plôch ku zvislým je nutné vytvoriť žliabky pomocou prípravku **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**.

Prípravok **GRIP B501 BITUMEN** dobre premiešajte a nanášajte pomocou nie príliš tvrdého štetca, kefy, valčeka alebo vhodného rozstrekača. Prípravok **GRIP B501 BITUMEN** musí byť pred aplikáciou prípravku **BLOCK B515 TERRA 1K** a pod. úplne zaschnutý. Čas schnutia sa môže líšiť v závislosti na vlastnostiach podkladu, teplote a počasi.

#### SKLADOVANIE

V originálnom obale najmenej 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pred použitím neskladuje pri teplote nižšej ako 5 ° C.

## SPÔSOB DODANIA

1 litre, číslo tovaru 30626247


5 litre, číslo tovaru 30622816

## GISCODE

BBP10

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiálová báza</b>      | Asfaltová emulzia                                                     |
| <b>Farba</b>                 | Hnedá                                                                 |
| <b>Podmienky spracovania</b> | Od +5 °C do +25 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze                   |
| <b>Spotreba</b>              | V závislosti na nasiakavosti podkladu cca 250 – 300 ml/m <sup>2</sup> |
| <b>Čistenie náradia</b>      | Náradie je možné dobre vyčistiť terpentínovou náhradou                |



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyvají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 08.23

## BOSTIK HOTLINE

**Smart help**  
**+49 (0) 5425 801-0**



**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
**[www.bostik.de](http://www.bostik.de)**

**Bostik GmbH**  
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
**[www.bostik.de](http://www.bostik.de)**