



BLOCK B732 TOP BOND

ASFALTOVÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na lepenie asfaltových strešných lepeniek po pásoch alebo celoplošne
- Rýchla počiatočná príľnavosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

BLOCK B732 TOP BOND je bitúmenová lepiaca hmota, spracovávaná za studena, bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá slúži na pásové alebo celoplošné lepenie a opravy asfaltových strešných lepeniek na seba navzájom alebo na betón. **BLOCK B732 TOP BOND** má rýchlu počiatočnú príľnavosť.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné do vonkajšieho priestoru pre strechy so sklonom max. 5 °.

PRÍPRAVA PODKLADU

Spracovaná plocha musí byť suchá, čistá, zbavená oleja a tuku alebo iných separačných prostriedkov a uvoľnených dielov.

SPRACOVANIE

BLOCK B732 TOP BOND nalejte na podklad a rozotrite pomocou kefy na asfalt, kefy alebo štetky. Predtým položené a opäť zrolované pásy potom opäť opatrne a bez bublín rozrolujte do hmoty a pritlačte, príp. na prechodnú dobu zaťažte.

Tip: Pásy rozrolujte nejakú dobu pred spracovávaním. Pásy je nutné položiť tak, aby sa prekrývali o 5 cm. Spojie je nutné zastierkovať prípravkom **BLOCK B732 TOP BOND**. Nanášanie ďalších vrstiev až po úplnom zaschnutí. Film sa vytvorí po cca 60 minútach (v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplote). Zaschnutie po cca 24 až 48 hodinách. Ak sa asfaltové strešné lepenky lepia na seba, môže schnutie trvať 3-4 týždne.



Upozornenie:

Pri drevených strechách: 1. vrstvu lepenky pripevnite klincami a zalepte iba miesta prekrytia. Pri strechách bez koncových lemov pracujte s menším množstvom prípravku, aby neodtekal alebo nekvapkal. Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na 23 ° C a vlhkosť vzduchu 60%. Vyššie teploty urýchľujú proces schnutia, nižšie ho spomaľujú. **BLOCK B732 TOP BOND** nespracováajte, ak hrozí dážď, mráz alebo priame slnečné žiarenie. Nepoužívajte pri výskyte trvalo stojacej vody.

SKLADOVANIE

BLOCK B732 TOP je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **BLOCK B732 TOP BOND** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

800 g Môže, číslo tovaru 30621643

3 kg Vedro, číslo tovaru 30621642

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Disperzná lepiaca hmota na asfaltovej báze
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +10 °C do +30 °C (teplota podkladu nesmie klesnúť pod 5 °C), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 600–800 g/m ²
Čistenie náradia	Náradie je možné začerstva vyčistiť vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de