

BLOCK B733 TOP FILL

ASFALTOVÝ TMEL

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na opravy dier, trhlin a prasklín
- Na vodorovné a zvislé plochy
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

BLOCK B733 TOP FILL je kvalitná opravná a stierková hmota na asfaltovej báze, zušľachtená polymérmí.

BLOCK B733 TOP FILL je možné používať na vodorovné i zvislé plochy.

OBLASTI POUŽITIA

BLOCK B733 TOP FILL je vhodná vo vonkajších priestoroch na opravy asfaltových strešných pásov, otvorov, trhlin a miest lomu, k opravám strešných žlabov atď. Ako podklad sú vhodné asfaltové strešné pásy a povlaky, betón, omietka, murivo, poter, kov atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ošetrovaný podklad musí byť suchý, čistý, zbavený oleja a tuku a uvoľnených dielov. Je nutné odstrániť hrdzu. Silne nasiakavé povrchy ošetríte prípravkom **GRIP B501 BITUMEN**.

SPRACOVANIE

BLOCK B733 TOP FILL je možné nanášať stierkou, murárskou lyžicou alebo hladidlom. Bublíny, ktoré je nutné opraviť, rozrežte, okraje natavte a zastierkujte. Potom prestierkujte prípravkom **BLOCK B733 TOP FILL** príp. v spojení s armovacou tkaninou. Stierkovú hmotu nechajte na okrajoch dobiehať na plocho.

Upozornenie:

Až do úplného zaschnutia je nutné zabrániť zaťaženiu vodou a pôsobeniu mrazu. V jednom pracovnom kroku je možné naniesť max. 4 mm, pre rýchlejšie vytvrdnutie sa odporúča nanášať 2x 2 mm. Doba schnutia cca 24 hodín na 1 mm, pri 23 ° C a rel. vlhkosti vzduchu 55%. Nepoužívajte pri výskyte trvalo stojacej vody.



SKLADOVANIE

BLOCK B733 TOP FILL je nutné skladovať v suchu a bez mrazu, ideálne pri 15 ° C až 25 ° C. V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **BLOCK B733 TOP FILL** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA


- 1 kg Môže, číslo tovaru 30621651
- 4 kg Vedro, číslo tovaru 30621652
- 7 kg Vedro, číslo tovaru 30621653

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materialbasis	Tesniaca hmota na asfaltovej báze.
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30 °C (zabráňte priamemu slnečnému žiareniu), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 1,4 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm
Čistenie náradia	Náradie je možné začerstva vyčistiť vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de