



BLOCK B536 TOP FIX

BITÚMENOVÉ LEPIDLO ZA STUDENA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepí strešné pásy a šindeľ
- Vysoká počiatočná lepiaca sila
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

BLOCK B536 TOP FIX je špeciálne asfaltové lepidlo tuhnúce za studena. **BLOCK B536 TOP FIX** svojou lepiivosťou výrazne predstihuje bežné asfaltové lepiace hmoty.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu. Prípravok je možné spracovávať pri teplote +5 °C do +40 °C.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett- und frostfrei sein. Die Verarbeitung kann bei einer Temperatur von +5 °C bis +40°C erfolgen.

SPRACOVANIE

Po úplnom vyschnutí predbežného náteru sa nanáša prípravok **BLOCK B536 TOP FIX** pomocou vhodného vytlačacieho zariadenia. K tomu treba odrezať špičku závitú, skrátiť plastovú trysku na požadovaný priemer a naskrutkovať ju. Lepiaci pás sa nesmie deliť, lepený materiál je nutné vtlačiť do pásov.



SKLADOVANIE

BLOCK B536 TOP FIX má v uzavretom originálnom obale pri skladovaní bez prístupu mrazu trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

445 g Kazeta, číslo tovaru 30621759

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Vodnatá disperzia na asfaltovej báze
Farba	Tmavo hnedá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +40 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	V závislosti na použití
Čistenie náradia	Náradie vyčistite benzínom alebo terpentínovou náhradou
Likvidácia	Bezo zvyšku vyprázdnené obaly je možné recyklovať ako plast. Zvyšky vytvrdnutého produktu je možné likvidovať ako stavebný odpad.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de