



BLOCK B591 TOP SEAL

ASFALTOVÝ TESNIACI TMEL

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Utesní prestupy medzi komínom a strechou
- Obsahuje vlákna
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

BLOCK B591 TOP SEAL je bitúmenová tesniaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel a s obsahom vlákien. **BLOCK B591 TOP SEAL** vykazuje príľnavosť na takmer všetkých pevných podkladoch.

OBLASTI POUŽITIA

K opravám trhlín, škár, žliabkov atď. A na utesnenie napojenia komínov a múrov a taktiež strešných prielomov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu.

SPRACOVANIE

K zosilneniu príľnavosti by sa mal pred ošetrením urobiť náter prípravkom **GRIP B501 BITUMEN**. Po úplnom vyschnutí základného náteru sa nanáša prípravok **BLOCK B591 TOP SEAL** pomocou vhodného vytlačacieho zariadenia. K tomu treba odrezať špičku závitú, skrátiť plastovú trysku na požadovaný priemer a naskrutkovať ju.



SKLADOVANIE

BLOCK B591 TOP SEAL má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA


300 ml Kazeta, číslo tovaru 30621629

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca hmota na báze vodnatej disperzie
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +40 °C, v žiadnom prípade nie pri Mraze
Spotreba	Kartuša stačí na cca 3 bežné metre Pri priereze škár 10x10 mm
Čistenie náradia	Náradie vyčistite benzínom alebo terpentínovou náhradou.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de