



BLOCK A715 HYDRO CREME

HORIZONTÁLNA BARIÉRA, KRÉMOVÁ

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zastaví vzliňajúcu vlhkosť
- Umožní vysušenie vlhkých stien
- Veľmi ľahká injektáž

POPIS VÝROBKU

BLOCK A715 HYDRO CREME je veľmi kvalitný a výdatný produkt k vytvoreniu vodorovnej izolácie na báze silanu/ siloxanu. Optimálny výsledok sa dosiahne pri aplikácii v ložnej škáre muriva. Jednoduché a rýchle použitie v kartuši.

OBLASTI POUŽITIA

K vytvoreniu horizontálnej izolácie proti vzliňajúcej vlhkosti. **BLOCK A715 HYDRO CREME** nekvapká. Jednorázové vyplnenie vŕtaných otvorov prípravkom **BLOCK A715 HYDRO CREME** je dostačujúce. Jeden rad vŕtaných otvorov stačí.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre viditeľnosť škár odstráňte farbu, omietku a pod. Vŕtané otvory umiestnite v škáre cca 15 cm nad zemou. Pri aplikácii v pivničnom priestore zvolte prvú škáru nad podlahou. Navyše skontrolujte, či je k dispozícii dostatočné utesnenie vonkajšej steny pivnice. Priamo do škáry vyvŕtajte otvory s priemerom 12 mm vo vzdialenosti maximálne 12,5 cm. Hĺbka vyvŕtaných otvorov sa vypočíta z hrúbky steny s odpočítaním cca 15 mm. Odstráňte prach z vyvŕtaných otvorov.

SPRACOVANIE

Priloženú injekčnú hadicu nasadte na špičku kartuše a vŕtaný otvor úplne vyplňte prípravkom **BLOCK A715 HYDRO CREME**. Vyvŕtané otvory by mali byť po vysušení uzavreté vodotesnou maltou, napr. **BLOCK C581 HYDRO LOCK**.



SKLADOVANIE

BLOCK A715 HYDRO CREME je nutné skladovať bez prístupu mrazu. V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

290 ml Kazeta, číslo tovaru 30621381

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Materiálová báza	Na báze silanu/siloxanu
Farba	Biela
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +25 °C, v žiadnom prípade nie pri Mraze
Spotreba	• Pri hrúbke vrstvy 100 mm cca ½ kartuše • Pri hrúbke vrstvy 200 mm cca ½–1 kartuša • Pri hrúbke vrstvy 300 mm cca 1 kartuša • Pri hrúbke vrstvy 400 mm cca 1 ½–2 kartuše Spotreba závisí od nasiakavosti muríva
Čistenie náradia	Náradie vyčistite mydlovou vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyvají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de