



BLOCK N531 MULTI FIBER

TESNIACI TMEL VYSTUŽENÝ VLÁKNAMI
(BALENIE V KARTUŠI)

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Vystužený vláknami a s vysokou pružnosťou
- Okamžitá vodotesnosť
- Do exteriéru

POPIS VÝROBKU

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml je tesniaca hmota v kartuši, určená špeciálne na prepojenie, menšie netesné miesta a dôležité miesta napojenia. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** je vysoko pružný a okamžite vodotesný. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** priľne i na vlhké, mokré podklady. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** je tesniaca hmota vystužená vláknami, premostujúca trhliny, pripravená k použitiu a okamžite vodotesná.

OBLASTI POUŽITIA

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml priľne na všetky bežné podklady ako strešná lepenka, zvarané pásy, stavebné materiály z vláknitého cementu, tér, hliník, meď, zinok, olovo, kameň, tehly, hlina, bridlica, betón, jazierková fólia, plasty, drevo, nepriľne na Styropor® a PE.

PRÍPRAVA PODKLADU

Plochu očistite od nečistôt, machu, tuku a oleja. Kovové plochy zdrsníte, resp. vyčistíte nitroriedidlom. Vyhnite sa hrúbke vrstvy do hĺbky väčšej než 8 mm (použite výplňový materiál).

SPRACOVANIE

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml je možné veľmi dobre vyhladiť vodou do hladkého a celistvého povrchu. Pritlačením a vyhladením je zaručené optimálne priľnutie najmä na vlhkom povrchu. Hlboké trhliny je potrebné vyplniť penou alebo prípravkom **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. V závislosti na počasi je možné plochu spracovávať po 8–12 hodinách a je možné ju pretierať napr. akrylovou farbou alebo farbou na báze rozpúšťadiel.



SKLADOVANIE

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál uchovávať v uzavretých originálnych obaloch. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť cca 48 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

310ml, číslo tovaru 30622118

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca hmota s obsahom rozpúšťadiel
Farba	Šedá
Podmienky spracovania	Použiteľné od - 5 °C do 40°C
Spotreba	Jedna kartuša vystačí na cca 12 bm pri veľkosti škáry 5 mm x 5 mm
Čistenie náradia	Pracovné prístroje vyčistite nitroriedidlom



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyvají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de