



BLOCK N531 MULTI FIBER

TESNIACI TMEL VYSTUŽENÝ VLÁKNAMI

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Vystužený vláknami a s vysokou pružnosťou
- Okamžitá vodotesnosť
- Do exteriéru

PRODUKTBSCHREIBUNG

BLOCK N531 MULTI FIBER je vhodný na utesnenie netesností a menších únikov, najlepšie sa hodí na problémy so strechami/plochými strechami.

BLOCK N531 MULTI FIBER prepája trhliny do hĺbky 10 mm, je odolný voči UV žiareniu, neobsahuje bitúmen, decht a azbest a priľne aj na vlhké/mokrý podklady.

BLOCK N531 MULTI FIBER je tmel pripravený na použitie na báze vysokokvalitných prírodných a syntetických živíc.

BLOCK N531 MULTI FIBER je vystužený dralonom a uhlíkovými vláknami.

BLOCK N531 MULTI FIBER okamžite po aplikácii vytvára vodotesnú ochrannú vrstvu, ktorá vytvrdzuje aj pri teplotách do -5 °C a v hmle.

OBLASTI POUŽITIA

BLOCK N531 MULTI FIBER priľne na všetky bežné podklady ako strešná lepenka, zvarané pásy, stavebné materiály z vláknitého cementu, tér, hliník, meď, zinok, olovo, kameň, tehly, hlina, bridlica, betón, jazierková fólia, plasty, drevo, nepriľne na Styropor® a PE.

PRÍPRAVA PODKLADU

Plochu očistite od nečistôt, machu, tuku a oleja. Kovové plochy zdrsnite, resp. vyčistite nitroriedidlom.

SPRACOVANIE

BLOCK N531 MULTI FIBER pred použitím dobre premiešajte. Nanášajte neriedený a husto pomocou širokého štetca alebo špachtle. Po zaschnutí (približne 2 hodiny) možno v kritických prípadoch naniesť druhú vrstvu. Otvorené trhliny je potrebné podlepiť penou alebo **BLOCK T506 TERRA FABRIC**, v prípade väčších trhlín alebo práce v **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. V závislosti od počasia môže byť povrch hotový po 12 - 24 hodinách a môže byť natretý akrylovou farbou alebo sa môže



dokončiť betónom, maltovou stierkou alebo lepidlom na dlaždice. Lepidlo na dlaždice. Poslednú vrstvu odporúčame posypať kremičitým alebo podobným pieskom, aby sa po povrchu dalo chodiť už po 1 - 2 dňoch v závislosti od počasia.

SKLADOVANIE

BLOCK N531 MULTI FIBER je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál uchovávať v uzavretých originálnych obaloch. **BLOCK N531 MULTI FIBER** má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť cca 48 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

500ml, číslo tovaru 30623210

4l, číslo tovaru 30622100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca hmota skladajúca sa z roztoku živice a anorganických plnidiel.
Farba	Šedá
Pochôdzna plocha	Po 1 - 2 dňoch na ďalšie použitie
Podmienky spracovania	Použiteľný od - 5 °C do +38 °C
Spotreba	Cca 2 kg/m ² , v závislosti na nasiakavosti podkladu
Čistenie náradia	Pracovné nástroje vyčistite nitroriedidlom
Pretierateľné	Po 12 - 24 hodinách



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de