



BLOCK B731 TERRA ISO

BITÚMENOVÝ IZOLAČNÝ NÁTER

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Čierny vodoodpudivý krycí náter
- Ochranný náter na betónový povrch a murivo v priestore kontaktu s pôdou
- Bez obsahu rozpúšťadiel

PRODUKTBSCHREIBUNG

BLOCK B731 TERRA ISO je čierny vodoodpudivý vrchný náter na báze bitúmenu. Je to ochranný náter na betónové povrchy a murivo v styku so zeminou ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. Dôkladne zaschnutý ochranný film je vodoodpudivý, nekrehne a je odolný voči prirodzene sa vyskytujúcim látkam agresívnym voči betónu.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodný pre vonkajšie použitie na betónové plochy a murivo s plne premaltovanými škárami v oblasti, ktorá prichádza do styku s pôdou, ako izolácia proti zemnej vlhkosti.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, maximálne rovný a bez trhlín, dierovitosti atď. a bez zvyškov oleja, mastnoty, prachu alebo ďalších oddelujúcich vrstiev. Povrch môže byť mierne vlhký, bez viditeľného filmu. Ošetrované plochy by nemali byť trvalo vystavené mokru, pretože nemôže dôjsť k preschnutiu.

SPRACOVANIE

BLOCK B731 TERRA ISO pred použitím dobre premiešajte. Na savých podkladoch je potrebné vykonať podkladový náter s použitím prípravku **GRIP B501 BITUMEN**. Po vysušení sa valčekom **BLOCK B731 TERRA ISO** anášajte v 2 až 3 vrstvách štetcom alebo vhodným striekacím zariadením, pričom každá vrstva musí byť pred ďalším spracovaním úplne suchá. Počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu. Dážď počas aplikácie alebo schnutia môže spôsobiť poškodenie (napr. zmytie). Pred zasypaním musí byť náter chránený vhodnými ochrannými, drenážnymi alebo izolačnými doskami (vyhnite sa bodovému alebo líniovému zaťaženiu).



SKLADOVANIE

BLOCK B731 TERRA ISO je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **BLOCK B731 TERRA ISO** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

1 l Môže, číslo tovaru 30625523

5 l Vedro, číslo tovaru 30622974

10 l Vedro, číslo tovaru 30622973

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Krycí náter bez obsahu rozpúšťadiel na latexbitúmenovej báze
Farba	Čierna po vytvrdnutí
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavebná časť, i počas schnutia), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 200–250 ml/m ² na každú vrstvu
Čistenie náradia	Prípadne vzniknuté nečistoty možno odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Pracovné nástroje opláchnite veľkým množstvom vody.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de