



BLOCK B734 TOP COAT

BITÚMENOVÝ STREŠNÝ LAK

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Čierny vodoodpudivý krycí náter
- Na ochranu a ošetrovanie zvetraných, skrehnutých a ľahko lámavých bitúmenových strešných pásov
- Neobsahuje rozpúšťadlá

PRODUKTBSCHREIBUNG

BLOCK B734 TOP COAT je čierny vodoodpudivý vrchný náter na báze bitúmenu na ochranu a údržbu zvetraných, skrehnutých a mierne krehkých bitúmenových strešných fólií. Dôkladne zaschnutý ochranný film je vodoodpudivý, nekrehne a je odolný voči prirodzene sa vyskytujúcim látkam agresívnym voči betónu.

POPIS VÝROBKU

Vhodný na vonkajšie použitie na ochranu, údržbu a regeneráciu zvetraných, krehkých a mierne krehkých bitúmenových strešných fólií (nie je vhodný na syntetické strešné fólie).

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, maximálne rovný a bez trhlín, dierovitostí atď. a bez zvyškov oleja, mastnoty, prachu alebo ďalších oddeľujúcich vrstiev. Povrch môže byť mierne vlhký, bez viditeľného filmu. Ošetrované plochy by nemali byť trvalo vystavené mokru, pretože nemôže dôjsť k preschnutiu.

SPRACOVANIE

BLOCK B734 TOP COAT pred použitím dobre premiešajte. Na savé podklady naneste základný náter **GRIP B501 BITUMEN**. Po zaschnutí naneste **BLOCK B734 TOP COAT** valčekom, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením v 2 až 3 vrstvách, pričom každá vrstva musí byť pred ďalším spracovaním úplne suchá. Počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu. Dážď počas aplikácie alebo schnutia môže spôsobiť poškodenie (napr. opláchnutie).



SKLADOVANIE

BLOCK B734 TOP COAT je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **BLOCK B734 TOP COAT** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

5l Vedro, číslo tovaru 30623278

10l Vedro, číslo tovaru 30623277

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Krycí náter bez obsahu rozpúšťadiel na latexbitúmenovej báze
Farba	Hnedastá, Čierna po vytvrdnutí
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavebná časť, i počas schnutia), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 200–250 ml/m ² na každú vrstvu
Čistenie náradia	Prípadne vzniknuté nečistoty možno odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Pracovné nástroje opláchnite veľkým množstvom vody.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de