


Technický list - **izolace DAPE AB**



Parotěsná tepelná izolace s reflexními účinky typ AB

- používá se jako parotěsná ochrana hlavní tepelné izolace
- odráží 95% sálavé složky tepla zpět do interiéru
- nahradí 30 – 50 mm běžné tepelné izolace
- zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami
- snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních a parotěsných vlastností do jednoho materiálu
- program Nová zelená úsporám pod SVT 6938



Technické vlastnosti	Hodnota	Jednotka	Norma/Certifikát
Tepelný odpor	R=0,525	($\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$)	204/C5/2012/010-029804
Tepelný odpor se vzduchovou mezerou	R=1,107	($\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$)	204/C5/2012/010-029804
Součinitel prostupu tepla*	U = 0,90	($\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$)	204/C5/2012/010-029804
Ekvivalentní difúzní tloušťka	Sd = 1378	(m)	EN 12086
Odolnost proti protrhávání	57,3	(N)	EN 12310
Tahové vlastnosti :			
maximální tahová síla	160	(N)	EN 12311-2
tažnost	29	(%)	EN 12311-2
pevnost spoje	167	(N)	EN 12311-2
Trvanlivost (proti umělému stárnutí)	vyhovuje		EN 1296
Hořlavost	B1	(třída)	DIN 4102
Plošná hmotnost	m = 167	g/m^2	
Rozměry :			
délka	25/10/5	m	
šířka	970	mm	
tloušťka	4	mm	



* se vzduchovou mezerou

Skladování :

- v krytých prostorech, v suchém prostředí
- vyvarujte se skladování izolace na přímém slunci
- doporučená teplota při uskladnění + 5°C až + 25°C
- přepravujte v krytých vozech chráněných před deštěm a mrazem

Montáž :

- při montáži se řiďte pokyny uvedenými v montážním listu a na montážním videu



Technické informace představují současný stav a naše zkušenosti.

Vlastnosti izolace zaručujeme pouze při použití systémových komponentů a při správném provedení montáže.