

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Šírka [mm]:** 135

**Výška [mm]:** 186

**Hĺbka [mm]:** 56

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 30

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** tvrdené sklo

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 3450

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3700


**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela


**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE**

LED reflektor

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$ **Index podania farieb:** 80**Životnosť [h]:** 50000**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$ **Uhol svietenia [°]:** 100**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 115**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -30÷50**Materiál korpusu:** kov**Typ snímača:** PIR**Typ pripojenia:** voľné konce káblov**Typ vodiča:** H05RN-F**Dĺžka vodiča [m]:** 0.3**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 10-7**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$ **Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$ **uhol snímača [°]:** 120**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 10-2000**Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 180**Stupeň IP:** 44**Dosah čidla [m]:** max 8**DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

•



# iQ<sup>LED</sup>


## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW



#### PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)