



Karta technických údajov výrobku FN Acustico digiprint

Názov	Akustický panel PET s fóliovanými digitálne potlačenými lamelami z MDF
Základný materiál	drevotrásná PET doska, čierna, 60 % recyklované PET vlákna
Lamely	čierne MDF, dekoračná fólia na vrchnej strane, 25 × 10 mm
Rozmery a hmotnosť	572,5 × 572,5 × 19 mm cca 1,7 kg 1 132,5 × 1 195 × 19 mm (2 panely) cca 7,1 kg 1 132,5 × 2 400 × 19 mm (2 panely) cca 14,2 kg 1 692,5 × 2 400 × 19 mm (3 panely) cca 21,3 kg 2 252,5 × 2 400 × 19 mm (4 panely) cca 28,3 kg
Tolerancie	Hrúbka: +0,5/-2 mm Šírka: +/-5 mm Dĺžka: +10/-5 mm Pravouhlosť: odchýlka na šírku 572,5 mm: max. 5 mm voči horizontálnej rovine.
Balenie	4c Vložka na prednej strane s návodom na montáž, názvom a adresou distribútora, balenie: v kartónovej krabici, veľkosti krabíc sa líšia v závislosti od vyhotovenia.
Spracovanie	Lamely sa prísťujú alebo nalepia zo zadnej strany dosky na PET dosku, rozstup lamel: 15 mm
Protipožiarna bezpečnosť	Trieda E podľa EN 13501-1; B2 podľa DIN 4102-1
Absorpcia zvuku	1. Stupeň absorpcie zvuku podľa ISO 11654: $\alpha_w = 0,25$, namontované priamo na stene 2. Stupeň absorpcie zvuku podľa ISO 11654: $\alpha_w = 0,60$, s podkladovou konštrukciou 10 cm

Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100	
125	0,05
160	
200	
250	0,05
315	
400	
500	0,20
630	
800	
1000	0,50
1250	
1600	
2000	0,85
2500	
3150	
4000	0,75
5000	



Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100	
125	0,10
160	
200	
250	0,30
315	
400	
500	0,70
630	
800	
1000	0,75
1250	
1600	
2000	0,85
2500	
3150	
4000	0,85
5000	



Všeobecné inštrukcie pre spracovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí, výrobok sa nesmie jesť, pri spracovaní výrobku používajte pracovné rukavice, na čistenie sa nesmú používať čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá (alebo podobné agresívne výrobky), na tento účel sa smú používať len mäkké a suché handry na čistenie.

Na montáž nepoužívajte lepidlá na báze silikónu – môže to mať za následok delamináciu povrchu.

Dosky sa môžu (s vhodnými hmoždinkami) naskrutkovať alebo nalepiť na stenu. Dbajte, prosím, na to, aby stena bola vhodná na montáž takýchto dosiek.

Obrázok



Príklad, závislé od dekoru.